

FICHA TÉCNICA

CABLE DE ACERO **GALVANIZADO** CON RECUBRIMIENTO DE ZING 4.76mm (3/16")

Grado: Común

Rango de resistencia a la rotura: 1150 lbf (5,115 Kn)



APLICACIONES Y USOS

- Tensores de postes
- Cable de guarda
- Cable mensajero
- Alma para conductores eléctricos

NORMAS DE FABRICACIÓN

- ASTM A475

FORMACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL

Calibre

Acero galvanizado

4,76 mm (3/16")

Formación del conductor

Trensado concéntrico izquierdo

Condición del preformado

Fijo

DIMENSIONES

Peso aproximado

109

Diámetro exterior nominal del cable

4,76 mm (3/16")

Diámetro nominal de cada alambre

1,57 mm

Toleración del alambre

+/-0.010 mm

ACABADO

Clase de galvanizado

Clase A

Espesor de galvanizado

92 g/m²

ENSAYOS INEN

NTE INEN 2599:2012-INEN 2201

EMBALAJE

BOBINA de 5.000 metros
ROLLOS de 200 metros a 1.000 metros

Importante: Se prohíbe la utilización parcial o total de cualquier elemento de este catálogo o ficha incluidos dentro del mismo.
Todos los derechos se encuentran reservados para CABLETSA S.A.S.